




## 广东省科技创新监测研究中心办公家具需求

序号	产品名称	图片示例 (仅供参考)	规格 (W*D*H)	单位	数量	材质\工艺
1	屏风办公桌		干字型左右各4位 (单个: 1500*1500*1200, 中间分隔柜; 1500*300*450两层4格) 不配活动三斗柜	位	8	(1) 框架: 铝合金框架, 铝材截面厚度为2mm, 坚固耐用, 多次拆装不变形, 表面采用汽车烤漆工艺处理, 屏风厚度30mm, 踢脚处为120mm高铝合金走线槽; (2) 饰材: 桌面、格柜、屏风两面用优质三聚氰胺胡桃木饰板, 符合国际E1级环保标准; (3) 走线: 桌面下配一条铝合金外挂横向走线槽及一条竖向走线槽: (每个位置配置: 网络口1个 电话口1个, 2-3插座面板3个) (4) 台面板: 25mm厚优质高密度三聚氰胺板, 符合国际E1级环保标准; (5) 胶水: 优质环保胶水, 符合国际E1级环保标准; (6) 五金配件: 优质五金配件, 均经过酸洗磷洗等防锈处理, 表面镀层没有剥落现象。
2	培训桌		1800*450*750可折叠、木挡板带脚轮	张	20	1、基材: 采用环保优质三聚氰胺胡桃木饰板, 符合国际E0级环保标准, 含水率≤9%, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形; 2、封边: 2mm厚PVC封边。采用高温封边热熔胶, 经全自动封边机热压与板材粘连无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂; 3、封边胶: 采用高温封边热熔胶, 热稳定好, 抗高低温性能好; 4、贴面胶: 采用环保胶水, 符合国际E1级环保标准; 5、五金配件: 采用优质五金配件, 所有五金件作防锈、防腐处理、一键翻折, 折叠开合顺畅、卡扣牢靠安全, 脚轮耐承重、顺滑无声。
3	1/4扇形培训桌		配宽450高750高可折叠培训桌使用	张	8	1、基材: 采用环保优质三聚氰胺胡桃木饰板, 符合国际E0级环保标准, 含水率≤9%, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形; 2、封边: 2mm厚PVC封边。采用高温封边热熔胶, 经全自动封边机热压与板材粘连无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂; 3、封边胶: 采用高温封边热熔胶, 热稳定好, 抗高低温性能好; 4、贴面胶: 采用环保胶水, 符合国际E1级环保标准; 5、五金配件: 采用优质五金配件, 所有五金件作防锈、防腐处理、一键翻折, 折叠开合顺畅、卡扣牢靠安全, 脚轮耐承重、顺滑无声。